



AMP-860-BR

OPRAWA SZKLARNIOWA

SPEKTRUM NIEBIESKO-CZERWONE

- > Wysoka skuteczność świetlna
- > Wysoka trwałość
- > Klasa szczelności IP66
- > Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli

Produkt	AMP-860-BR-600W	AMP-860-BR-750W	AMP-860-BR-1000W
Moc znamionowa	600 W	750 W	1000 W
Napięcie znamionowe	AC 120-277 V / AC 200-415 V		
Wymiary	520×244×161 mm	630×244×161 mm	865×244×161 mm
Waga	9 kg	11 kg	15 kg
Spektrum	niebiesko-czerwone		
PF ¹⁾ ±5%	2400 μmol/s	2925 μmol/s	4100 μmol/s
PFE ²⁾ ±5%	4,0 μmol/J	3,9 μmol/J	4,1 μmol/J
Kąt świecenia	asymetryczny		
Temperatura pracy	od -25°C do 45 °C		
Montaż	zwieszany		
Stopień ochrony IP	IP66		
Współczynnik mocy	> 0,95		
Gwarancja	10 lat		

1) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)

2) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)