



# AMP-860-WR

## OPRAWA SZKLARNIOWA

### SPEKTRUM BIAŁO-CZERWONE

- > Wysoka skuteczność świetlna
- > Wysoka trwałość
- > Klasa szczelności IP66
- > Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli

Produkt	AMP-860-WR-1000W	AMP-860-WR-1200W	AMP-860-WR-1500W
Moc znamionowa	1000 W	1200 W	1500 W
Napięcie znamionowe	AC 120-277 V / AC 200-415 V		
Wymiary	865×244×161 mm	865×244×161 mm	1185×244×161 mm
Waga	15 kg	15 kg	18 kg
Spektrum	biało-czerwone		
PF <sup>1)</sup> ±5%	3700 μmol/s	4320 μmol/s	5250 μmol/s
PFE <sup>2)</sup> ±5%	3,7 μmol/J	3,6 μmol/J	3,5 μmol/J
Kąt świecenia	asymetryczny		
Temperatura pracy	od -25°C do 45 °C		
Montaż	zwieszany		
Stopień ochrony IP	IP66		
Współczynnik mocy	> 0,95		
Gwarancja	10 lat		

1) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)

2) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)