






AMP-INTERLIGHT-2 GROW LIGHT LED

- > Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
- > Wysoka skuteczność świetlna
- > Wysoka trwałość
- > Klasa szczelności IP65

Produkt	AMP-INTERLIGHT-2-80W	AMP-INTERLIGHT-2-120W
Moc znamionowa	80 W	120 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC	
Wymiary	1650x62x94 mm	2450x62x94 mm
Waga	3,2 kg	4,3 kg
Spektrum	450+660 nm (możliwość konfiguracji)	
PPF ¹⁾	216 $\mu\text{mol/s}$	324 $\mu\text{mol/s}$
PPFE ²⁾	~2,7 $\mu\text{mol/J}$	
PF ³⁾	217 $\mu\text{mol/s}$	325 $\mu\text{mol/s}$
PFE ⁴⁾	~2,7 $\mu\text{mol/J}$	
Producent diod	Osram SSL	
Kąt świecenia	120°	
Temperatura pracy	od -20 °C do 45 °C	
Montaż	zwieszany	
Stopień ochrony IP	IP65	
Współczynnik mocy	> 0,91	
Gwarancja	5 lat	



- 1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
- 2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
- 3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
- 4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)