



AMP-HIGHPOWER GROW LIGHT LED

- > Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
- > Wysoka skuteczność świetlna
- > Wysoka trwałość
- > Klasa szczelności IP65

Produkt	AMP-HIGHPOWER-680W	AMP-HIGHPOWER-880W	AMP-HIGHPOWER-1050W	AMP-HIGHPOWER-1200W
Moc znamionowa	680 W	880 W	1050 W	1200 W
Napięcie znamionowe	249-528 V AC			
Wymiary	651x298x156 mm		967x298x156 mm	
Waga	14 kg		23 kg	
Spektrum	450-660 nm B5R95 (możliwość konfiguracji)			
PPF ¹⁾ ±5%	2550 μmol/s	3120 μmol/s	3880 μmol/s	4380 μmol/s
PPFE ²⁾ ±5%	~3,75 μmol/J	~3,55 μmol/J	~3,7 μmol/J	~3,65 μmol/J
PF ³⁾ ±5%	2550 μmol/s	3120 μmol/s	3880 μmol/s	4380 μmol/s
PFE ⁴⁾ ±5%	~3,75 μmol/J	~3,55 μmol/J	~3,7 μmol/J	~3,65 μmol/J
Kąt świecenia	140x110°			
Temperatura pracy	od 0 °C do 40 °C			
Montaż	zwieszany			
Stopień ochrony IP	IP65			
Współczynnik mocy	> 0,95			
Gwarancja	5 lat			

- 1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
- 2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
- 3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
- 4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)