



AMP-WR860

OPRAWA SZKLARNIOWA

SPEKTRUM BIAŁO-CZERWONE

- > Wysoka skuteczność świetlna
- > Wysoka trwałość
- > Klasa szczelności IP66
- > Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli

Produkt	AMP-WR860-600W	AMP-WR860-750W	AMP-WR860-1050W	AMP-WR860-1200W	AMP-WR860-1500W
Moc znamionowa	600 W	750 W	1050 W	1200 W	1500 W
Napięcie znamionowe	AC 120-277 V / AC 200-415 V				
Wymiary	560x244x161 mm		1090x244x161 mm		
Waga	10 kg		20 kg		
Spektrum	biało-czerwone (low white + red)				
PF ¹⁾ ±5%	2190 μmol/s	2625 μmol/s	3885 μmol/s	4380 μmol/s	5250 μmol/s
PFE ²⁾ ±5%	3,65 μmol/J	3,5 μmol/J	3,7 μmol/J	3,65 μmol/J	3,5 μmol/J
Kąt świecenia	asymetryczny				
Temperatura pracy	od -25°C do 45 °C				
Montaż	zwieszany				
Stopień ochrony IP	IP66				
Współczynnik mocy	> 0,95				
Gwarancja	5 lat				

1) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)

2) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)